

TOPSAFE TSL-SL3
Ø 16 mm

KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

TOPSAFE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

DĚLKY: 200-600 mm
Jiné délky na vyžádání

POZNÁMKA:
KOTVENÍ ZBOKU POMOCÍ DVOU ŠROUBŮ PŘES ÚHELNÍK
MINIMÁLNÍ ROZMĚRY DŘEVĚNÉHO PRVKU 100 x 120 mm
VARIABILNÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍHO SLOUPKU (2 PŘEDEM
PŘIPRAVENÉ OTVORY)
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

MĚŘITKO: 1:5

INFO: +420 777 717 115
+420 777 717 120

ZÁKLADNÍ INFORMACE

MATERIÁL	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
URČENÍ	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:2012
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - 2x MATKA - PLASTOVÁ PODLOŽKA - VULKANICKÁ PODLOŽKA	KOTEVNÍ SADA: - 1x ÚHELNÍK - 2x ŠROUB - 4x MATKA - 4x PODLOŽKA
	PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ SLOUPKU POD KONSTRUKCÍ ÚHELNÍKU 70Nm UTAŽENÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ 40 Nm

